

# Xpy1210

## Cámara IP inalámbrica fija para exterior

AILELFI4U1



**Programación fácil**  
mediante código QR



**Aplicación**  
para Android y iOS



**Software**  
para administración de video



**Alta definición**  
720p/1.0MP



**Luces LED**  
infrarrojas para  
visión nocturna



**Clasificación IP66**  
resistente a la intemperie  
para uso interior y exterior

Visualización al instante de imágenes  
en vivo desde su smartphone o tableta

### Descripción del producto

Nexxt Solutions presenta la nueva generación de cámaras IP inalámbricas de alta definición para exterior. Estas cámaras de un megapíxel alcanzan una resolución de 720p en alta definición, para la clara identificación facial así como la fiel reproducción del color. La funcionalidad inalámbrica de estas cámaras las convierte en el dispositivo mejor dotado para vigilar áreas de interés, pues no requieren de tediosas instalaciones con cables ni de conexiones cerca de routers o conmutadores. Fácil de instalar y configurar para acceso remoto, también permiten la integración instantánea a redes entre pares, al igual que la programación mediante el código QR – simplemente conecte el dispositivo, capture el código QR y deje que la aplicación se encargue del resto.

La Xpy1210 es una cámara completamente de metal para uso en exterior, viene con un sensor de imagen de alta definición a color CMOS de 1/4 de pulgada y un lente fijo de 2,8mm. Las luces LED infrarrojas permiten la nítida visualización en plena oscuridad durante las horas de la noche. Los videos grabados y la reproducción de archivos pueden ser colocados en un servidor FTP o una carpeta de la red local. El micrófono y el parlante integrados permiten la comunicación bidireccional. La aplicación que viene con la cámara, la cual es compatible con las plataformas Android y iOS, incluye funciones avanzadas, tales como la detección de movimiento y notificaciones por correo electrónico. Ahora no sólo puede ver lo que está sucediendo en tiempo real, sino que también puede sentir plena tranquilidad al saber que su casa u oficina están seguras, aun cuando usted esté lejos.



### Características del producto

- Cámara IP inalámbrica de alta definición para exterior
- 720p / 1,0MP
- Conexión inalámbrica IEEE 802.11n
- Compresión de video H.264
- Clasificación IP66 resistente a la intemperie para uso en exterior
- Luces LED infrarrojas para visión nocturna
- Comunicación bidireccional
- Admite conexión entre pares P2P
- Configuración de áreas de privacidad
- Notificación por detección de movimiento vía correo electrónico
- DDNS integrado
- Incluye software para administración de video
- Incluye puerto para señal de entrada y salida de alarma
- Programación fácil mediante código QR
- Aplicación para Android y iOS
- Tres años de garantía

# Xpy1210

Cámara IP inalámbrica fija para exterior

AILELFI4U1

www.nexxtsolutions.com

## Especificaciones técnicas

Xpy1210	
<b>Cámara</b>	
Sensor de imagen	CMOS de alta definición, de 1/4 pulgada
Lente	Fijo de 2,8mm
Luces infrarrojas	30
Iluminación mínima	0 lux con luz infrarroja
Alcance de visión nocturna	20m
Filtro de corte infrarrojo	Filtro de corte infrarrojo con encendido y apagado automático
Terminaciones	RJ45
Dimensiones	165x67x67mm
Peso	0,4kg
<b>Vídeo/Imagen</b>	
Resolución	720P / 1MP
Compresión	H.264
Número efectivo de píxeles	1280(H)x720(V)
Ángulo de visión	75°
Velocidad de grabación	Hasta 25fps
Imagen espejular/invertida	Incluida
Funciones	QuickSync, detección de movimiento, detección de sonido, Onvif
<b>Audio</b>	
Comunicación	Incluye conectores para comunicación bidireccional
Compresión	PCM/G.726
Entrada	3,5mm
Salida	3,5mm
<b>Red</b>	
Interfaz	1 puerto RJ45 de 10/100Mbps
Protocolos compatibles	Onvif, P2P, DDNS, IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, UPnP, RTSP
DNS dinámico	Incluido
Cortafuegos para seguridad	Admite filtro de IP
Redireccionamiento de puertos	P2P, UPNP
Tipo de flujo	Doble flujo
DHCP	Automático
<b>Características inalámbricas</b>	
Normas	IEEE 802.11n: 150Mbps IEEE 802.11g: 54Mbps IEEE 802.11b: 11Mbps
Frecuencia	2,4GHz
Antena(s)	Una, omnidireccional
Ganancia de la antena	2dBi
Seguridad criptográfica	WEP, WPA, WPA2
<b>Administración de vigilancia</b>	
Gestión remota	Incluida
Administración de usuarios	Máximo 4
Visualización múltiple	9 recuadros
Aplicación móvil	Android y iOS
<b>Alarmas y notificaciones</b>	
Detección de movimiento	Incluida
Método de notificación	Alarma vía correo electrónico y carga de imágenes al servidor FTP
Programación de notificaciones	Por horarios
<b>Información adicional</b>	
Garantía y asistencia técnica	Tres años
Certificaciones	FCC (Comisión Federal de Comunicaciones)
Navegadores compatibles	Microsoft IE8 and above, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari
Requisitos mínimos del sistema	Windows 7, Mac OS, iOS, Android
Alimentación	12V/1A