

Gabinete de piso semi-ensamblado 27U, 32U, 37U y 42U



PCRFC SKD27U80BK
PCRFC SKD32U80BK
PCRFC SKD37U80BK
PCRFC SKD42U80BK



Nuestros gabinetes de piso semi-ensamblados son estructuras sólidas de la mejor calidad, destinados para albergar equipos de montaje en rack, como servidores, conmutadores modulares de red y voz, routers, sistemas de telecomunicaciones y demás dispositivos para redes. La unidad cuenta con una puerta frontal de vidrio templado con cerradura y llave para mayor seguridad, un panel inferior ajustable como acceso adicional, además de un marco de acero que le da mayor firmeza a la estructura. Incluye además cuatro ventiladores de 110-220VCA para un mejor control de la temperatura. Los gabinetes cumplen con las normas internacionales relativas a la instalación de cables de telecomunicaciones. Las unidades están disponibles con 27, 32, 37 ó 42 unidades de rack.

- Permiten acomodar paneles conforme al estándar EIA de 19 pulgadas
- Cumple con las normas ANSI/TIA/EIA-568 C.2 y ANSI/EIA RS-310-D. Compatible con los estándares IEC297-2; DIN41491: APARTADO 1; DIN41494: APARTADO 7; GB/t3047.2-92
- Puerta frontal con ángulo de apertura superior a 120 grados
- Diseño compacto con marco soldado y panel superior perforado para ventilación
- Fácil manejo y mantenimiento a través del panel posterior, conforme a la instalación estándar de 19 pulgadas
- Capa electrostática para protegerlo de la humedad, oxidación, rayones, descascaramiento, ácidos fuertes y erosión alcalina
- Cubierto con pintura en polvo, de poliéster epóxico híbrido de color negro
- Para uso en interiores y en áreas con ambientes controlados. No apto para uso en exteriores, en ambientes industriales, abrasivos ni cámaras de distribución de aire
- Permite incluir estantes o rieles de montaje para colocar conmutadores modulares de red y voz, routers, así como otros equipos para redes
- Organizador universal para cableado horizontal
- Puerta frontal de vidrio templado con cerradura y llave
- Entradas para cable con cerradura en la tapa superior y panel inferior
- Rieles verticales regulables
- Tornillos integrados de puesta a tierra
- Nivel de protección: IP20
- Máxima carga estacionaria: 700kg

www.nexxtsolutions.com

Nexxt Solutions® ("Nexxt") es marca registrada. Nexxt se reserva el derecho de modificar cualquiera de sus especificaciones sin previo aviso. La información contenida en esta ficha técnica es de propiedad exclusiva de Nexxt, y por ende, queda prohibido su uso, reproducción o difusión, total o parcial, sin la expresa autorización de Nexxt. Si bien Nexxt ha tomado las medidas necesarias para garantizar la exactitud de las especificaciones del producto al momento de su publicación, la empresa no se responsabiliza por errores, omisiones ni cambios debido a la existencia de tecnologías más recientes. Si desea conocer más acerca de nuestros productos, visite nuestra página web www.nexxtsolutions.com

Gabinete de piso semi-ensamblado 27U, 32U, 37U y 42U

Especificaciones del producto	Características del gabinete de piso			
Color	Esmalte negro (RAL 9005)			
Tipo de estructura	27U	32U	37U	42U
Capa de la cubierta	Semi-ensamblado			
Tipo de montaje	De piso			
Material (estructura principal)	SPCC, 1,2mm de grosor (postes, panel superior e inferior, puerta frontal, paneles posterior y laterales)			
Material (ángulos de montaje)	SPCC de 1,2mm de grosor			
Espacio para ventilación	Tapa perforada superior y 4 ventiladores, incluidos			
Nivel de protección	IP20			
Dimensiones				
Altura exterior	1324,61mm	1546,6mm	1768,6mm	2026,4mm
Altura interior	1144,5mm	1366,5mm	1588,5mm	1846,5mm
Ancho exterior	600mm			
Ancho interior	508mm			
Profundidad exterior	800,1mm			
Profundidad interior	733,5mm			
Capacidad de carga estática	Hasta 700kg (usando las bases de apoyo)			
Capacidad de carga dinámica	Hasta 226,7kg (usando las ruedas con pivote)			
Ángulo de rotación de la puerta principal	Hasta 120 grados			
Incluye	Caja 1: 1 panel superior 1 panel inferior/base 6 barras laterales 4 placas inferiores para entrada de cables 3 placas para entrada de cables 1 unidad de ventilación 4 ruedas con pivote 4 bases de apoyo 1 bolsa con accesorios de ensamblaje 1 guía de instalación		Caja 2: 2 marcos 4 rieles de montaje perforados Caja 3: 1 puerta frontal de vidrio templado 1 puerta posterior de rejilla 2 paneles laterales	
Certificaciones y estándares				
Normas internacionales	UL 60950 o UL 60950-1, o UL 60950-21 según corresponda ANSI/TIA/EIA 568.C.2 ANSI/EIA RS-310-D. IEC297-2; DIN41491: APARTADO 1; DIN41494: APARTADO 7; GB/T3047.2-92			
Información adicional				
MPN	PCRFCSKD27U80BK	PCRFCSKD32U80BK	PCRFCSKD37U80BK	PCRFCSKD42U80BK
UPC	798302034877	798302034884	798302034891	798302034907
Especificaciones del producto				
Rotulado	NEXXT SOLUTIONS			
Empaque	Contenido en tres (3) cajas de cartón, listo para ensamblar			
Pies cúbicos	Caja 1: 2,24	Caja 1: 2,24	Caja 1: 2,24	Caja 1: 2,24
	Caja 2: 3,23	Caja 2: 3,79	Caja 2: 4,52	Caja 2: 5,21
	Caja 3: 2,91	Caja 3: 3,46	Caja 3: 4,17	Caja 3: 4,85
Garantía	Garantía limitada de 5 años			

SPCC: Acero laminado en frío, calidad comercial (por sus siglas en inglés)

