

Epson TM-U950

Multifunción conveniente para el punto de venta



La multifunción Epson TM-U950 brinda alto rendimiento y versatilidad en los sistemas de punto de venta de comercializadores grandes y de minoristas.

La impresora multifunción TM-U950 brinda versatilidad al procesar una amplia variedad de formatos de impresión como recibos, diarios y tiquetes anchos, dando la opción en los tiquetes e obtener un original y hasta cuatro duplicados.

Esta multifunción puede alcanzar velocidades de impresión superiores a 300 caracteres por segundo y la exclusiva capacidad de imprimir 88 columnas, así agilizando enormemente las transacciones en las cajas.

Además, con la capacidad de lectura MICR, su sistema de carga de papel semiautomático e insertable y la función ASB (Automatic Status Back o información automática de estado) para mantener informado al operador acerca del estado de la impresora, la TM-U950 incrementa la eficiencia de tu comercio.

Todas estas características respaldadas por la garantía de Epson, una compañía líder en el punto de venta.

Confiable de Epson

Un MTBF de 180.000 horas y un MCBF de 18.000.000 líneas insertadas sin problemas

Velocidad en transacciones

Velocidades de impresión superiores a 300 caracteres por segundo y la exclusiva capacidad de imprimir 88 columnas

Versátil

La TM-U950 cuenta con la capacidad de lectura MICR

Fácil de usar

Sistema de carga de papel semiautomático y función ASB (Automatic Status Back o información automática de estado)

Respaldo de una empresa líder

La multifunción TM-U950 cuenta con la garantía limitada Epson de un año*



Velocidad



Lector de cheques MICR



Garantía de un año*

Especificaciones Epson TM-U950

Estación de impresión	Impresora de inyección de tinta
Método de impresión	9 pines, serial de impacto matricial
Fuente de impresión	7 × 9 / 9 × 9
Capacidad de la columna	Recibo (Diario): 40 / 30 columnas Tiquete: 88 / 66 columnas
Tamaño del carácter	1,3 × 3,1 mm (ancho × altura) / 1,6 × 3,1 mm (ancho × altura) {0,05 × 0,12" / 0,06 × 0,12"}
Juego de caracteres	95 caracteres alfanuméricos, 32 caracteres internacionales, caracteres gráficos de 128 × 8 Caracteres por 25,4 mm 16,7 cpp / 12,5 cpp
Velocidad de impresión	311 cps / 233 cps
Dimensiones del papel	Recibo (Diario): rollo de papel 69,5 ± 0,5 (ancho) × 83,0 mm de diámetro (2,73 ± 0,02 × 3,27" de diámetro) Tiquete: 70 a 210 × 70 a 297 mm (ancho × largo) {2,76 a 8,27 × 2,76 a 11,69"}
Espesor del papel	Recibo (Diario): 0,06 a 0,09 mm {0,0024 a 0,0035"} Tiquete: 0,09 a 0,36 mm {0,0035 a 0,0142"}, Validación: 0,09 a 0,2 mm {0,0035 a 0,0079"}
Capacidad de copiado	Un original y cuatro copias (para tiquete)
Cinta entintada	ERC-31B (Negro)
Vida útil de la cinta	7.000.000 de caracteres (púrpura), 4.500.000 de caracteres (negra)
Fuente de alimentación	24 VCD ± 10%
Consumo de energía	Aprox. 1,8A (a VCD)
Función D.K.D.	2 controladores
Confiabledad	Tiempo medio antes de fallas de 180.000 horas Ciclo medio antes de fallas 18.000.000 líneas
Dimensiones generales	251 × 298 × 194,5 mm (ancho × prof. × alt.) {9,9 × 11,7 × 7,7"} (TM-U950) 251 × 298 × 193,7 mm (ancho × prof. × alt.) {9,9 × 11,7 × 7,6"} (TM-U925)
Peso	Aprox. 5,6 kg {12,3 libras}
Normas EMI	VCCI clase A, FCC clase A, marca CE
Normas de seguridad	UL, CSA

Los valores en pulgadas son aproximados.
cpp: caracteres por 25,4 mm (caracteres por pulgada)
cps: caracteres por segundo

